



METRON 60 BT

PODROBNOSTI O PRODUKTU

PŘEDNOSTI

- › Rozhraní Bluetooth pro přenos dat do kompatibilní aplikace SOLA Measures
- › Výklopná koncovka pro měření od vnějších hran
- › Závit 1/4" pro upevnění na stativ
- › Třířádkový podsvícený displej pro rychlejší odečítání hodnot
- › Měkká rukojeť a ergonomický design
- › Automatické vypínání

Použití

Měření délky	■
Měření plochy	■
Měření objemu	■
Měření minima / maxima	■
Trvalé měření	■
Nepřímé měření 2 bodů	■
Nepřímé měření 3 bodů	■
Přičítání / odečítání	■
Paměť naměřených hodnot	■



1) Koncovku laserového dálkoměru METRON 60 BT lze vyklopit v úhlu 90° a slouží jako pomocná záračka při měřeních od vnějších hran.

2) Pokud je dálkoměr METRON používán společně s aplikací SOLA Measures, lze přímo rozměřovat fotografie nebo stavební plány a ukládat, spravovat a sdílet výsledky měření.



INFORMACE K OBJEDNÁVCE

Rozsah dodávky

- › Laserový dálkoměr METRON 60 BT
- › Lithium-iontový akumulátor 3,7 V (850 mAh)
- › Nabíjecí kabel USB-C
- › Pouzdro na opasek
- › Poutko na ruku
- › Návod pro rychlé spuštění



METRON 60 BT

Obj. č. 71027101

Technické údaje

Rozsah měření	0,05–60 m*
Přesnost	±1,5 mm**
Jednotka měření	m, in, ft, ft+in
Laserová třída	2
Typ laseru	635 nm, < 1 mW
Stupeň krytí	IP54
Automatické vypínání laseru	45 s
Automatické vypínání přístroje	180 s
Doba provozu	až 5000 měření***
Typ baterie	Lithium-iontový akumulátor 3,7 V (850 mAh)
Provozní teplota	0 až 40 °C
Skladovací teplota	-20 až 60 °C
Rozměry (V × Š × D)	119 × 46 × 28 mm
Hmotnost včetně baterií	100 g

* Podle okolních podmínek na pracovišti.

** Přesnost platí pro rozsah 0,05–10 m. Při vzdálenostech mezi 10 a 60 m se může maximální tolerance zhoršit o 0,1 mm/m.

*** Použití při pokojové teplotě.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Laserové ochranné brýle na červený laser LB RED Obj. č. 71124501

Magnetický terč ZS RED - červený Obj. č. 71126401

Kompaktní stativ FST Obj. č. 71121701

Náklonový klín NK1 Obj. č. 71128501

Ministativ MST Obj. č. 71121901