


# PLANO 4D GREEN

## 360° liniový laser



### 360° liniový laser se dvěma horizontálními a dvěma vertikálními laserovými čarami



PLANO 4D GREEN je samoniveláčnický liniový laser se čtyřmi laserovými čarami REAL GREEN 360° pro horizontální a vertikální nivelaci. Horizontální laserová čára v blízkosti podlahy rozšiřuje širokou škálu možných aplikací víceliniového laseru při práci v interiéru. Zejména podlahářské práce lze provádět přesně pomocí laserové čáry v blízkosti podlahy.

#### Přednosti

- Vysoká přesnost díky samonivelaci s přesností  $\pm 0,3$  mm/m v rozsahu  $\pm 3^\circ$ .
- Dvě 360° vertikální a dvě 360° horizontální laserové čáry s možností individuálního přepínání pro naprostou flexibilitu.
- Laserová technologie Real Green pro obzvláště jasné, ostré a jasně viditelné čáry.
- Doplnková funkce náklonu.
- Možnost zapnutí pulsní funkce pro použití s přijímačem REC LGD0 při zhoršené viditelnosti.
- Výdrž až 8 hodin a flexibilní ekonomické napájení díky dobíjecím, silným akumulátorovým Li-Ion článkům.
- Kompaktní, praktický design s pouhými třemi ovládacími tlačítky pro intuitivní ovládání jednou rukou.



Nástěnný držák WB, který je součástí dodávky, se díky silným magnetům snadno a rychle přichytí ke kovovým povrchům - ideální pro vyrovnání sádkartonářských profilů.



#### Informace k objednávce PLANO 4D GREEN (Obj. Č. 71018001)

##### Rozsah dodávky

- PLANO 4D GREEN
- 4 akumulátorové články Li-Ion
- Nabíječka vč. kabelu a síťové zástrčky
- Nástěnný držák WB
- Kufřík



#### Technické údaje

Max. tolerance měření	±0,3 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Dosah bez ručního přijímače (rádius)	30 m*
Dosah s ručním přijímačem (rádius)	80 m*
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Upevnění stativu	1/4" + 5/8"
Stupeň krytí	IP54
Napájení	2 akumulátorové články Li-Ion, 3,6 V (3450 mAh)
Doba provozu (při 20 °C)	8 h
Laserová třída	2, podle DIN EN 60825-1:2014

\*Podle okolních podmínek na pracovišti.

#### Volitelné příslušenství

	Obj. č.
Ruční přijímač REC LGD0	71111901
Upínací stativ UTC	71122101
Teleskopický stativ TST	71121501
Klíkový stativ KST	71121101
Stavební stativ BST	71120101
Kompaktní stativ FST	71121701
Flexi lať FL	71132101
Měřická lať ML	71130501
Laserové kontrastní brýle LB GREEN	71124601
Cílový terč ZLM GREEN	71126301
Sklonový adaptér NK1	71128501